






































































Segment	Artikli	Opis artikla	tehničke karakteristike	Kataloški broj	Ean code	Preporučena prodajna cijena u KN bez PDV-a	Preporučena prodajna cijena u KN sa PDV-om
Total stations	 CST302R	Elektronska totalna stanica CST302R/305 (povećanje 30x, razlučivost 4.0")	Povećanje 30x, razlučivost 4.0", vidno polje 1°30', najmanja daljina mjerenja 1.3m, mjerenje udaljenosti sa 1 prizmom do 3.000m, točnost kuta 2", interna memorija 15.000 točaka, priključak stativa 5/8"-11, težina 9.1kg. Obujam isporuke: program, set alata, zaštita od sunca, zaštita od kiše, visak, kovčeg	F0340532N0	3165140569392	39990	49.188
	 CST305R	Elektronska totalna stanica CST302R/305 (povećanje 30x, razlučivost 4.0")	Povećanje 30x, razlučivost 4.0", vidno polje 1°30', najmanja daljina mjerenja 1.3m, mjerenje udaljenosti sa 1 prizmom do 3.000m, točnost kuta 5", interna memorija 15.000 točaka, priključak stativa 5/8"-11, težina 9.1kg. Obujam isporuke: program, set alata, zaštita od sunca, zaštita od kiše, visak, kovčeg	F0340533N0	3165140569521	34000	41.820
	CHCTS	Punjač za totalnu stanicu		1608M002N4	3165140569453	324	399
	56-NMH300	Akumulator za totalnu stanicu		1608M001N1	3165140571555	324	399
	56-CST9PIN	Prijenos podataka		1608M003N1	3165140569484	209	257
Theodolites	 DGT10	Digitalni teodolit DGT10 (povećanje 30x, točnost kuta 5")	Povećanje 30x, razlučivost 2.5", vidno polje 1°30', najmanja daljina mjerenja 1.3m, podjela kruga 360°/400 gon, priključak stativa 5/8"-11, težina 4.5 kg. Obujam isporuke: zaštita od sunca, zaštita od kiše, set alata, krpa za sušenje, visak, akumulatori, kovčeg	F0340543N0	3165140569538	8649	10.638
	 DGT2	Digitalni teodolit DGT2 (povećanje 30x, točnost kuta 2")	Povećanje 30x, razlučivost 2.5", vidno polje 1°30', najmanja daljina mjerenja 1.3m, podjela kruga 360°/400 gon, priključak stativa 5/8"-11, težina 4.5 kg. Obujam isporuke: zaštita od sunca, zaštita od kiše, set alata, krpa za sušenje, visak, akumulatori, kovčeg	F0340543N1	3165140569507	9999	12.299
	DTEP	Okular za strmo gledanje		1608M007N4	3165140569514	2249	2.766
TS accessories	 63-1010-VO-EU	Prizma s držačem i pločom za ciljanje od metala 63-1010VO (narančasta)	0/-30 mm offset, Optima serija. Bajonetni adapter s unutarnjim navojem od 5/8"-11	F0340552NE	3165140569613	929	1.143
	 63-1010-O-EU	Prizma s držačem i pločom za ciljanje od metala 63-1010O (narančasta)	0/-30 mm offset, Optima serija. Bajonetni adapter s unutarnjim navojem od 5/8"-11, točnost brušenja 2.5 sekunde (62.5 mm)	F0340552NG	3165140569620	999	1.229
	 63-1010-Y-EU	Prizma s držačem i pločom za ciljanje od metala 63-1010Y (žuta)	0/-30 mm offset, Optima serija. Bajonetni adapter s unutarnjim navojem od 5/8"-11, točnost brušenja 2.5 sekunde (62.5 mm)	F0340552N5	3165140569637	999	1.229
	 63-1012-O-EU	Držač i ploča za ciljanje od metala 63-1012-O (narančasta)		F0340552NL	3165140569644	469	577
	 63-1012-Y-EU	Držač i ploča za ciljanje od metala 63-1012-O (žuta)		F0340552NJ	3165140569651	469	577
	 63-2010-MO-EU	Prizma s pločom za ciljanje od plastike 63-2010M-O (narančasta)	0/-30 mm offset, Optima serija. Bajonetni adapter s unutarnjim navojem od 5/8"-11, točnost brušenja 2.5 sekunde (62.5 mm)	F0340551N8	3165140569668	929	1.143
	 63-2010-MY-EU	Prizma s pločom za ciljanje od plastike 63-2010M-O (žuta)	0/-30 mm offset, Optima serija. Bajonetni adapter s unutarnjim navojem od 5/8"-11, točnost brušenja 2.5 sekunde (62.5 mm). Držač s nagibom do 350°	F0340551N6	3165140569675	929	1.143
	 63-2011-O-EU	Prizma 63-2011-O (narančasta)	0/-30 mm offset. Točnost brušenja 2.5 sekunde (62.5 mm).	F0340551NG	3165140569682	684	841
	 63-2011-Y-EU	Prizma 63-2011-Y (žuta)	0/-30 mm offset. Točnost brušenja 2.5 sekunde (62.5 mm).	F0340551NE	3165140569705	689	847
	 63-2011-VO-EU	Prizma u kućištu 63-2011V-O (narančasta)	0/-30 mm offset. Točnost brušenja 2.5 sekunde (62.5 mm).	F0340551NS	3165140569699	639	786
	 63-2012-MO-EU	Držač prizme sa pločom za ciljanje 63-2012M-O (narančasta)	Ploča za ciljanje od plastike, držač s nagibom do 350°. Bajonetni adapter s unutarnjim navojem od 5/8"-11	F0340553N6	3165140569712	279	343
	 63-2600-O-EU	Trostruka prizma s držačem i pločom za ciljanje od metala 63-2600-O (narančasta)	0/-30 mm offset. Točnost brušenja 2.5 sekunde (62.5 mm). Bajonetni adapter s unutarnjim navojem od 5/8"-11.	F0340555N1	3165140569729	2879	3.541
	 63-3022-EU	Prizma s držačem 63-3022	Točnost brušenja 2.5 sekunde (62.5 mm). -34 mm offset, kompatibilna s GPH1- sa steznim zatvaračem.	F0340554N9	3165140569736	1079	1.327
	 63-3023-EU	Prizma s držačem i pločom za ciljanje od plastike 63-3023	Leica tip prihvat H.I., GPH1 prizma sa držačem	F0340554NA	3165140569743	1149	1.413
	 63-3024-EU	Prizma 63-3024	Točnost brušenja 2.5 sekunde (62.5 mm). -34 mm offset, kompatibilna s GPH1 sa steznim zatvaračem.	F0340554NB	3165140569750	829	1.020
	 63-3025-EU	Držač prizme 63-3025	Od vrlo čvrste plastike	F0340554NC	3165140569767	349	429
	 63-4000-EU	Refleksna ciljna ploča 63-4000	Za mjerenje kraćih udaljenosti (do 200 m), kompatibilna s Wild utičnim nastavcima -34 mm offset.	F0340055N0	3165140569774	252	310
	65-1500-MC-EU	Univerzalna mini-prizma s metalnim držačem i priborom 65-1500M-C	0/-30 offset. Promjer od 25.4 mm, završljena. Navoj od 5/8"-11. Točnost brušenja 2 sekunde.	F0340556N4	3165140569798	639	786
	65-1500-MR-EU	Univerzalna mini-prizma s metalnim držačem i priborom 65-1500M-R (crvena)	0/-30 offset. Promjer od 25.4 mm, završljena. Navoj od 5/8"-11. Točnost brušenja 2 sekunde.	F0340556N5	3165140569804	639	786
	65-1700-R-EU	Mini prizma za postavljanje kotve 65-1700-R	Promjer od 25.4 mm, 0/-30 offset. Priključak navoja M6 s gornje i donje strane, torbica za nošenje.	F034055BN3	3165140569811	1189	1.462

	65-3500M-EU		Mini prizma s držačem i pločom za ciljanje od metala 65-3500M	Sa torbom i vrhom za okvir od uždaci, -34 mm offset, bočno montirana okrugla libela	F034055CN1	3165140569828	719	884
Prism tripods and poles	67-4209TM-EU		Štap za prizmu 67-4209TM	Izvlačni, 135 do 250 cm, 2 segmenta, priključak 5/8", težina 1.2 kg, skala u metrima i 1/10" sa integriranom okruglom libelom.	F0340562N1	3165140569255	979	1.204
	67-4250-EU		Tronožni stativ za štapove za prizmu s promjerom 25-38 mm 67-4250	Aluminijski, težina 2.9 kg. Quick-release stezaljke	F0340563N0	3165140569835	1369	1.684
	67-4250X-EU		Tronožni stativ za štapove za prizmu s promjerom 25-38 mm 67-4250X	Aluminijski, težina 2.9 kg, stezaljke na pritisni gumb	F0340563N3	3165140569842	1369	1.684
	67-4260-EU		Dvonožni stativ za štapove za prizmu s promjerom 25-38 mm 67-4260	Aluminijski, težina 2.1 kg. Quick-release stezaljke	F0340563N4	3165140569859	999	1.229
	67-4260X-EU		Dvonožni stativ za štapove za prizmu s promjerom 25-38 mm 67-4260X	Aluminijski, težina 2.1 kg. Stezaljke na pritisni gumb	F0340563N7	3165140569866	999	1.229
	67-4508TMA-EU		Izvlačni štap za prizmu 67-4508TMA (5/8"-11)	Mjerna visina 150 do 250 cm, 2 segmenata, vajnski promjer dolje 32 mm, gore 25.4 mm, težina 1.6 kg, skala u metrima i 1/10", integrirana okrugla libela. Quick-Lok.	F0340566N2	3165140569873	999	1.229
	67-4508TML-EU		Izvlačni štap za prizmu 67-4508TML (Wild/Leica priključak)	Mjerna visina 150 do 250 cm, 2 segmenta, vajnski promjer dolje 32 mm, gore 25.4 mm, težina 1.6 kg, skala u metrima i 1/10", integrirana okrugla libela. Quick-Lok.	F0340566N4	3165140569880	999	1.229
	67-4509TMA-EU		Izvlačni štap za prizmu 67-4509TMA (5/8"-11)	Mjerna visina 150 do 250 cm, 2 segmenta, vajnski promjer dolje 32 mm, gore 25.4 mm, težina 1.2 kg, skala u metrima i 1/10", integrirana okrugla libela. Quick-Lok.	F0340566N7	3165140569897	859	1.057
	67-4509TML-EU		Izvlačni štap za prizmu 67-4509TML (Wild/Leica priključak)	Mjerna visina 150 do 250 cm, 2 segmenta, vajnski promjer dolje 32 mm, gore 25.4 mm, težina 1.2 kg, skala u metrima i 1/10", integrirana okrugla libela. Quick-Lok.	F0340566N8	3165140569903	859	1.057
	67-4512TMA-EU		Izvlačni štap za prizmu 67-4512TMA (5/8"-11)	Mjerna visina 150 do 360 cm, 2 segmenta, vajnski promjer dolje 32 mm, gore 19.1 mm, težina 2 kg, skala u metrima, integrirana okrugla libela. Quick-Lok.	F0340566NA	3165140569910	1119	1.376
	67-4512TML-EU		Izvlačni štap za prizmu 67-4512TML (Wild/Leica priključak)	Mjerna visina 150 do 360 cm, 2 segmenta, vajnski promjer dolje 32 mm, gore 19.1 mm, težina 2 kg, skala u metrima, integrirana okrugla libela. Quick-Lok.	F0340566NC	3165140569927	1119	1.376
	67-4515TMA-EU		Izvlačni štap za prizmu 67-4515TMA (5/8"-11)	Mjerna visina 160 do 450 cm, 3 segmenta, vajnski promjer dolje 38 mm, gore 19.1 mm, težina 2.7 kg, skala u metrima i 1/10", integrirana okrugla libela. Quick-Lok.	F0340566NF	3165140569934	1399	1.721
	67-4515TML-EU		Izvlačni štap za 67-4515TML (Wild/Leica priključak)	Mjerna visina 160 do 450 cm, 3 segmenta, vajnski promjer dolje 38 mm, gore 19.1 mm, težina 2.7 kg, skala u metrima i 1/10", integrirana okrugla libela Quick-Lok.	F0340566NH	3165140569941	1399	1.721
	Prism adaptors, tribachs	67-4708TMA-EU		Izvlačni štap za prizmu "Maxi Lite" 67-4708TMA (5/8"-11)	Mjerna visina 250 cm, težina 0.95 kg	F0340567N0	3165140569958	1049
67-4708TML-EU			Izvlačni štap za prizmu "Maxi Lite" 67-4708TML (Wild/Leica priključak)	Mjerna visina 250 cm, težina 0.95 kg	F0340567N1	3165140569965	1049	1.290
67-4712TMA-EU			Izvlačni štap za prizmu "Maxi Lite" 67-4708TMA (5/8"-11)	Mjerna visina 360 cm, težina 1.3 kg	F0340567N5	3165140569972	1219	1.499
67-4712TML-EU			Izvlačni štap za prizmu "Maxi Lite" 67-4708TML (Wild/Leica priključak)	Mjerna visina 360 cm, težina 1.3 kg	F0340567N7	3165140569989	1219	1.499
67-4715TMA-EU			Izvlačni štap za prizmu "Maxi Lite" 67-4708TMA (5/8"-11)	Mjerna visina 460 cm, težina 1.7 kg	F0340567NB	3165140569996	1799	2.213
67-4715TML-EU			Izvlačni štap za prizmu "Maxi Lite" 67-4708TML (Wild/Leica priključak)	Mjerna visina 460 cm, težina 1.7 kg	F0340567ND	3165140570008	1799	2.213
61-2513-EU			Adapter za prizme za Leica - nastavke 61-2513	Utični nastavak s unutarnjim navojem 5/8"-11	F0340576N6	3165140570015	399	491
61-2521-EU			Zakretni adapter za tronošce 61-2521	Wild/Leica priključak na tronožac. 5/8"-11 vajnski navoj	F0340576NC	3165140570022	349	429
61-2525-EU			Adapter za tronošce Zeiss s DIN utičnim nastavcima 61-2525	Za prihvat u tronošce po sustavu Wild/Leica. provrt za DIN	F0340576ND	3165140570039	349	429
61-3510GRN-EU			Nosač prizme s optičkim viskom i Leica prihvatnim sustavom, 61-3510GRN	Točnost brušenja 2 sekunde, zakretna zelena	F0340578N1	3165140570046	1619	1.991
61-3520-EU		Nosač prizme sustav Wild 61-3520	Bez viska. Čvrsti. S Leica sustavom prihвата	F0340578N7	3165140570053	589	724	
61-4500BLK-EU		Tronožac s optičkim viskom 61-4500BLK	Crni	F0340572N0	3165140570060	1079	1.327	
61-4635BLK-EU		Tronožac s laserskim viskom 61-4635BLK	Laserski visak < 2 mm na 2 m, crni	F0340574N1	3165140570084	1289	1.585	
Optical levels	PAL22D-EU		Optički nivelir PAL22D (22x povećanje)	Mjerna jedinica: stupnjevi, 22x povećanje, 76m radno područje, 0.1 mm/m točnost niveliranja. Obujam isporuke: zaštita leće, visak, inbus ključ, trn za podešavanje, kovčeg	F0340687N4	3165140570091	1109	1.364
	PAL26D-EU		Optički nivelir PAL26D (26x povećanje)	Mjerna jedinica: stupnjevi, 26x povećanje, 99m radno područje, 0.05 mm/m točnost niveliranja. Obujam isporuke: zaštita leće, visak, inbus ključ, trn za podešavanje, kovčeg	F0340688NE	3165140570114	1199	1.475
	SAL20ND-EU		Optički nivelir SAL20N (20x povećanje)	Mjerna jedinica: stupnjevi, 20x povećanje, 61m radno područje, 0.1 mm/m točnost niveliranja. Obujam isporuke: zaštita leće, visak, inbus ključ, trn za podešavanje, kovčeg	F0340681N7	3165140570138	1039	1.278
	SAL28ND-EU		Optički nivelir SAL28ND (28x povećanje)	Mjerna jedinica: stupnjevi, 28x povećanje, 107m radno područje, 0.05 mm/m točnost niveliranja. Obujam isporuke: zaštita leće, visak, inbus ključ, trn za podešavanje, kovčeg	F034068A17	3165140570152	1299	1.598

Rotation lasers	ALGRD-EU		Elektronski samo nivelirajući građevinski laser sa okomitom laserskom točkom, nagib laserske zrake "Y / X" u vodoravnom i okomitom načinu rada ALGRD	Radno područje s prijarnikom 425 m (polumjer), točnost ± 1.6 mm/m do 30 m, područje samo niveliranja ± 5°. Obujam isporuke: prijarnik LD440, daljinski upravljač RC400x, kovčeg	F034061EN0	IP 67 3165140570176	9999	12.299
	ALHVGD-EU		Elektronski samo nivelirajući građevinski laser sa okomitom laserskom točkom, nagib laserske zrake "Y / X" u vodoravnom i okomitom načinu rada, laserska zraka zelena ALHVGD	Radno područje s prijarnikom 200 m (polumjer), točnost ± 0.05 mm/m vodoravno, ± 0.1 mm/m okomito, područje samo niveliranja ± 5°. Obujam isporuke: prijarnik LD440, daljinski upravljač RC700, laserske naočale, 2x magnetske ciljine ploče, V-zidni držač, kovčeg	F034061BN8	IP 67 3165140570190	9599	11.807
	LM800DPI-EU		Elektronski samo nivelirajući građevinski laser sa okomitom laserskom točkom na gornjoj i donjoj strani, nagib laserske zrake "Y / X" u vodoravnom i okomitom načinu rada LM800DPI	Radno područje s prijarnikom 425 m (polumjer), točnost ± 0.05 mm/m vodoravno, ± 0.1 mm/m okomito, područje samo niveliranja ± 5°. Obujam isporuke: prijarnik LD400, daljinski upravljač RC700, laserske naočale, 2x magnetske ciljine ploče, V-zidni držač, kovčeg	F0340619NE	3165140570237	7399	9.101
	LM800GR-EU		Elektronski samo nivelirajući građevinski laser, nagib laserske zrake "Y" u vodoravnom načinu rada LM800GR	Radno područje s prijarnikom 425 m (polumjer), točnost ± 0.05 mm/m vodoravno, područje samo niveliranja ± 5°. Obujam isporuke: prijarnik LD400, daljinski upravljač RC700, kovčeg	F0340619NG	3165140570244	6199	7.625
	57-CHNM-EU		Universalni punjač za građevinske lasere 57-CHNMEU		1608M002NE	3165140570206	353	434
	57-GLASSES-EU		Laserske naočale 57-GLASSES (za crvenu lasersku zraku)	Za bolju vidljivost crvene laserske zrake kod jake okolne svjetlosti ili velike udaljenosti	1608M007N5	3165140570213	69	85
	57-GLASSES-G-EU		Laserske naočale 57-GLASSES-G (za zelenu lasersku zraku)	Za bolju vidljivost zelene laserske zrake kod jake okolne svjetlosti ili velike udaljenosti	1608M007N6	3165140570220	69	85
	57-NMB700-EU		Akumulator (nikal metal hidrid) 57-NMB700	Za sve građevinske lasere serije AL i LMH	1608M001NA	3165140570275	719	884
	57-NMB1000-EU		Akumulator (nikal metal hidrid) 57-NMB1000	Za LM800	1608M001N9	3165140570268	569	700
	57-TARGET-EU		Ciljna ploča za crvenu lasersku zraku 57-TARGET (odgovara za lasere s crvenom zrakom)	Ciljna ploča za radove pri unutarnjoj izgradnji. Sa magnetskim držačem za pričvršćivanje. Skala u cm i colima.	1608M008NB	3165140570282	69	85
57-TARGET-G-EU		Ciljna ploča za zelenu lasersku zraku 57-TARGET (odgovara za lasere s zelenom zrakom)	Ciljna ploča za radove pri unutarnjoj izgradnji. Sa magnetskim držačem za pričvršćivanje. Skala u cm i colima.	1608M008NC	3165140570299	69	85	
Pipe lasers	LMPL20-EU		Samo nivelirajući laser za kanalne cijevi LMPL20	Točnost ± 10 sekunde, radno područje u cijevi pomoću IR senzora 100 m, interval nagiba -15% de ~+40%, poprečno usmjerenje ± 15%. Obujam isporuke: daljinski upravljač RC20, set ploča za ciljanje, kabel 12V PLPC20, set stopala, kovčeg	F0340622N1	IP 67 3165140570305	21999	27.059
	59-NMH20-EU		Akumulator 59-NMH20	NiMH. 4.8 V, za LMPL20	1608M001NK	3165140570312	1799	2.213
	PLBP20-EU		Baterije 59-PLBP20	4 baterije (alkalne)	1608M001ND	3165140570329	569	700
	PLPC20-EU		Kabel 59-PLCP20 (12 volts)		1608M003N4	3165140570336	1359	1.672
	59-TARGET-EU		Set ploča za ciljanje, sastoji se od držača i velike i male ploče za ciljanje 59-TARGET		1608M008NE	3165140570343	569	700
	59-TARGET-L-EU		Ploča za ciljanje mala 59-TARGET-S (11.5 x 7 cm)		1608M008NF	3165140570350	109	134
	59-TARGET-S-EU		Ploča za ciljanje velika 59-TARGET-L (24.5 x 7 cm)		1608M008NG	3165140570367	69	85
Line lasers	ILMXTE-EU		Križni laserski nivelir za unutarnju izgradnju ILM-XTE	Radno područje do 15 m, radno područje sa prijarnikom do 30 m, točnost ± 0.3 mm/m, područje samo niveliranja ± 5°. Obujam isporuke: magnetski mini stativ, LLD20, kovčeg	F0340635N2	IP 55 3165140570374	2299	2.828
	ILMXTG-EU		Križni laserski nivelir za unutarnju izgradnju, zelena laserska zraka ILM-XTG	Radno područje do 30 m, točnost ± 0.3 mm/m, područje samo niveliranja ± 5°. Obujam isporuke: magnetski mini stativ, kovčeg	F0340637N1	IP 54 3165140570398	2499	3.074
	XLP34PKG-EU		Visoko učinkoviti križni laserski nivelir XLP34PKG	Radno područje do 30 m, radno područje sa prijarnikom do 70 m, točnost ± 0.15 mm/m. Obujam isporuke: magnetski mini stativ, XLD2 prijarnik, B-zidni držač, 2x magnetske ciljine ploče, laserske naočale, kovčeg	F0340638N1	3165140570404	3299	4.058
Tile laser	LM2-Y-EU		Laser za pločice LM2	Radno područje do 30 m, točnost ± 0.6 mm do 18 m, manualno niveliranje. Obujam isporuke: 2x magnetske ciljine ploče, torbica	F034064101	IP 55 3165140570411	849	1.044
Point lasers	MP3-EU		Samo nivelirajući trotočkasti laser MP3	Radno područje do 30 m, točnost ± 0.2 mm do 1 m, univerzalni držač s priključkom 1/4" i 5/8". Obujam isporuke: ciljna ploča, remen za držanje, torbica	F0340660N0	IP 54 3165140570428	999	1.229

	XP5-EU 	Samo nivelirajući peteročakasti laser XP5	Radno područje do 30 m, točnost ± 0.16 mm do 1 m, univerzalni držač s priključkom 1/4" i 5/8". Obujam isporuke: ciljna ploča, remen za držanje, kovčeg	F034066500	IP 54 3165140537230	1699	2.090
	LD440G-EU 	Prijamnik za građevinski laser sa zelenom laserskom zrakom LD440G	Radno područje do 425 m	F0340691N1	IP67 3165140570442	1359	1.672
	LD500-EU 	Elektronski strojni prijamnik za građevinske lasere LD500	Radno područje do 200 m	F0340699N0	IP54 3165140570459	2849	3.504
	LD90-EU 	Laserski prijamnik za unutarnju i vanjsku primjenu LD90	Radno područje do 150 m	F0340694N0	3165140570466	859	1.057
	XLD2-EU 	Prijamnik za križni laserski nivelir XLD2	Radno područje do 90 m	F034069BN1	IP67 3165140570473	1219	1.499
	RC400X-EU 	Daljinski upravljač za ALGR RC400X	Radno područje do 30 m	F034069AN7	3165140570480	399	491
	RC20-EU 	Daljinski upravljač za LMPL20 samo nivelirajući laser za kanale	Radno područje do 200 m	F034069PN1	3165140570503	1079	1.327
Wheels	32-401M-EU 	Univerzalni mjerni kotač 32-401M	Promjer kotača 31.83, opseg (1 m), brojač 10.000 m, stalak za kotač, kočnica kotača, podesiva ručka od čelika	F0340745N3	3165140570510	929	1.143
	32-416M-EU 	Univerzalni mjerni kotač 32-416M	Promjer kotača 31.83, opseg (1 cm), brojač 10.000 cm/dm/m, stalak za kotač, kočnica kotača, podesiva ručka od čelika	F0340749NG	3165140570527	1199	1.475
	31-40M-EU 	Mjerni kotač od aluminija 31-40M (sa gumenom oblogom)	Promjer kotača 31.83, opseg (1 m), brojač 10.000 dm/m, stalak za kotač, kočnica kotača, podesiva ručka od aluminija	F0340745N4		469	577
Locators + acc	19-200SC-EU 	Čvrsti, vodootporni magnetni detektor MT 200SC	Dužina 109 cm, dubina pronalaženja do 2.5 m, vrijeme rada 100 h, težina 1.3 kg, futrola	F0340824N0		6499	7.994
	19-202SC-EU 	Čvrsti, vodootporni magnetni detektor MT 202SC	Dužina 109 cm, dubina pronalaženja do 2.5 m, vrijeme rada 100 h, težina 1.3 kg, futrola	F0340825N0		7049	8.670
	19-202HC-EU 	Čvrsti, vodootporni magnetni detektor MT 202HC	Dužina 109 cm, dubina pronalaženja do 2.5 m, vrijeme rada 100 h, težina 1.3 kg, futrola	F0340825N1		7199	8.855
	19-100SC-EU 	Čvrsti, vodootporni magnetni detektor MT 100SC	Dužina 102 cm, dubina pronalaženja do 2.5 m, vrijeme rada 100 h, težina 1.3 kg, futrola	F0340821N0		6149	7.563
	19-102SC-EU 	Čvrsti, vodootporni magnetni detektor MT 102SC	Dužina 102 cm, dubina pronalaženja do 2.5 m, vrijeme rada 100 h, težina 1.3 kg, futrola	F0340823N0		6699	8.240
	19-102HC 	Čvrsti, vodootporni magnetni detektor MT 102HC	Dužina 102 cm, dubina pronalaženja do 2.5 m, vrijeme rada 100 h, težina 1.3 kg, futrola	F0340823N5		6849	8.424
Tripods	58-MINIT-EU 	Magnetski mini-stativ 58-MINIT		F034091LN3	3165140570602	139	171
	ALELT20-EU 	Teleskopski stativ ALELT20	Radna visina 105 cm - 183 cm, težina 5.5 kg	F034091GN0	3165140570619	396	487
	ALQRI10ELAZ-EU 	Stativ s ručicom ALQRI10ELAZ (aluminij)	Radna visina 84 cm - 139 cm, težina 5.9 kg	F0340911N1	3165140570640	929	1.143
	60-BAG20-EU 	Transportna torba za stative 60-BAG20	Do duljine do 114 cm	1608M0012V	3165140570671	279	343
	FGHD20-ON-EU 	Teški stativ od fiber-stakla s brzim stezaljkama FGHD20	Radna visina 107 cm - 183 cm, težina 7.2 kg	F034091PN2	3165140570688	1079	1.327
	TFG20-EU 	Rasklopno postolje za stativ TFG20	Aluminijsko, dužina od 70 cm	1608M00AN2	3165140570695	799	983
	WDWI20-ON-EU 	Teški stativ od drva s vijčanim stezaljkama	Radna visina 107 cm - 183 cm, težina 7.2 kg	F034091VNK	3165140570701	569	700
Mounts	RB400-EU 	Držač za ručni prijamnik RB400		F034092BN7	3165140570718	219	269
	RB440-EU 	Držač za ručni prijamnik RB440		F034092BN8	3165140570725	219	269
	RB500-EU 	Držač za ručni prijamnik RB500		F034092BN9	3165140570732	249	306
	57-VMOUNT-EU 	Zidni držač za pričvršćenje na stropovima i zidovima, V-MOUNT	Za pričvršćenje građevinskog lasera u unutarnjoj izgradnji s	F034092CN2	3165140570749	299	368
	58-BMOUNT-EU 	Držač za okvir od užadi B-MOUNT	Odgovara za XLP34	F0340924N0	3165140570756	299	368
	58-LGA-EU 	Ploča za nagib 58-LGA	Ploča za podešavanje građevinskog lasera u željeni nagib.	F0340926N1	3165140570763	259	319
	PLMHT-EU 	Za brzo pričvršćenje građevinskog lasera za kanale 59-PLMHT	Odgovara za LMPL20	F034092GN0	3165140570770	8999	11.069

	PLTRIVET-EU 	59-PLTRIVET Stativ u obliku platforme građevinskog lasera za kanale za upor	Jednostavno podešavanje visine za prilagodbu na visinu ka	F034092EN1	3165140570787	1699	2.090
Pole	LP12-UM-EU 	Rastezljivi stativ za brzo postavljanje od poda na strop LP12-UM	Radna visina 10 cm - 360 cm, težina 2 kg, Carrying bag	F034093000	3165140562072	439	540
Rods	06-804M-EU 	Teleskopska letva za niveliranje 06-804M	Metrička mjerna jedinica, dužina 4 m, aluminijski	F0340944N0	3165140570794	259	319
	06-820-EU 	Futrola za aluminijske letve 06-820		1608M002ND	3165140571173	69	85
	06-850-EU 	Okrugla ličela za nataknuti na aluminijsku letvu 06-850		F0340092N3	3165140570824	39	48
	06-907M-EU 	Teleskopska letva za niveliranje 06-907M	Metrička mjerna jedinica, dužina 7,6 m, staklo plastika	F034094EN4	3165140570831	719	884
	06-TLMB-BAG-EI 	Futrola za mjernu letvu 06-TLMB- BAG	Futrola	1608M0014L	3165140570855	279	343
Others	66-911-EU 	Precizni dvostruki pentagon u kožnoj futroli 66-911	Veliki pregled kroz srdinu sa žutim filtrom, bez strmog gleda	F034055DN3	3165140569545	539	663